



TOUCH 150BV

Bivolt automática, leve para qualquer desafio

A **TOUCH 150 BV** é uma máquina de solda compacta e versátil, ideal para quem precisa de mobilidade, facilidade de uso e desempenho confiável no processo de eletrodo revestido.

Com alimentação bivolt automática (127V / 220V), ela se adapta automaticamente à rede elétrica, garantindo **praticidade** para trabalhos em oficina, manutenção e serviços externos.

Leve e robusta, oferece abertura de arco estável e recursos eletrônicos que facilitam a soldagem, mesmo para operadores menos experientes.

PROFISSIONAL


**ELETRODO REVESTIDO**

**TIG LIFT**

**CORRENTE MÁXIMA**
140A

**ALIMENTAÇÃO**
Bivolt Automática
127V / 220V

**DISPLAY DIGITAL**

**ELETRODOS**
até 3,25 mm

A **TOUCH 150 BV** oferece desempenho ideal para aplicações de manutenção e serviços leves.

CICLO DE TRABALHO

127V ⚡	110A @45%	95A @60%	74A @100%
220V ⚡	140A @15%	70A @60%	54A @100%

ESSE DESEMPENHO GARANTE BOA ESTABILIDADE DE ARCO E OPERAÇÃO CONFIÁVEL NO DIA A DIA.

TECNOLOGIAS E RECURSOS

**COMPACTA E FÁCIL DE TRANSPORTAR**

Com apenas 4,5 kg, a TOUCH 150 BV é uma máquina extremamente portátil.

Ideal para:

- > Manutenção
- > Serralheria
- > Pequenos reparos
- > Trabalhos em campo
- > Uso doméstico

DISPLAY DIGITAL

O painel frontal possui display digital, permitindo ajuste preciso da corrente de soldagem.

Isso facilita a regulagem do equipamento e proporciona maior controle durante o trabalho.

**CONEXÕES PROFISSIONAIS**

O equipamento utiliza engates rápidos **DINSE 9 mm**, garantindo melhor condução de corrente e facilidade na conexão dos cabos de soldagem.



RECURSOS QUE ACILITAM A SOLDAGEM

**HOT START**

Hot Start
Facilita a abertura do arco no início da solda

**Arc Force**

Arc Force
mantém o arco estável durante a soldagem

**ANTI STICK**

Anti-Stick
evita que o eletrodo fique colado na peça



APLICAÇÕES

A **TOUCH 150 BV** é indicada para diversas aplicações profissionais e domésticas:

**Serralheria**

**Pequenos reparos**

**Manutenção**

**Trabalhos em campo**

**Uso doméstico**

Seu tamanho compacto e alimentação bivolt tornam a máquina extremamente versátil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	127V +/- 10%	220V +/- 10%
Tensão em vazio	69V (127V)	62V (220V)
Faixa de corrente	20 ~ 110A	20 ~ 140A
Ciclo de trabalho	110A @ 45%	140A @ 15%
	95A @ 60%	70A @ 60%
	74A @ 100%	54A @ 100%
Corrente nominal I _{eff}	24,4A	11,2A
Corrente máxima I _{max}	36,4A	28,8A
Eletrodos indicados	até 2,5mm	até 3,2mm
Eficiência	0,85	0,85
Classe de proteção	IP21S	IP21S
Peso	4,5Kg	4,5Kg

*Informações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.